

Ausschreibungstext, Stand 06.08.2018

TOPFORM Fugendichtband BG1

Herstellerinformationen

Baubeschlag-Union GmbH & Co. KG
Perrotsweg 37
63263 Neu-Isenburg
www.top-form.com

Äußere Abdichtung

Die äußere Abdichtung erfolgt mit einem vorkomprimierten Dichtungsband TOPFORM Fugendichtband BG1 oder vergleichbar. Dieses Premium-Fugendichtungsband zeichnet sich durch seine herausragende Qualität aus. Es wird deswegen auch in frei bewitterten Fassaden eingesetzt. Die Dimension des Dichtungsbandes ist den Fugengrößen anzupassen. Der Nachweis der Entflammbarkeit und Gebrauchstauglichkeit ist beizulegen.

Anforderungen an das Produkt:

- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 4102-B1 (schwer entflammbar)
- Beanspruchungsgruppe BG1 DIN 18542
- Nachweis fremdüberwachter Schlagregendichtheit
- 600 Pa Schlagregendicht
- Dampfdiffusionsoffen
- UV-Beständig

Produkt: TOPFORM Fugendichtband

Abstechbreite/Einsatzbereich:

(Anwendungsbereiche: 10/2-4; 15/3-6; 15/4-10; 15/5-12; 20/ 6-15; 20/9-20)

Farbe: anthrazit oder grau:

Angebotenes Produkt:

Menge:

EP:

GP: