

Ausschreibungstext, Stand 06.08.2018

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP Aktiv

Herstellerinformationen

Baubeschlag-Union GmbH & Co. KG
Perrotsweg 37
63263 Neu-Isenburg
www.top-form.com

Äußere Abdichtung, Wärmedämmung, Innere Abdichtung

Die äußere, mittlere und innere Abdichtung im seitlichen und oberen Bereich des/der Fensterelementes/Fensteranschlussfuge erfolgt durch ein imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsfugendichtungsband mit feuchtevariablen Eigenschaften der Beanspruchungsgruppen BG2/ BGR nach DIN 18542:2009, z.B. TOPFORM TRIO TOP Aktiv oder einem gleichwertigen Produkt.

Der Nachweis einer vollständigen und aktuellen Prüfung nach DIN 18542:2009 ist unaufgefordert zu erbringen, sowie der Nachweis über das bewertete Fugenschalldämmmaß von mindestens 58 dB im unverputzten Zustand. Ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 4102-B2 oder Klasse E nach DIN EN 13501 (normal entflammbarer Baustoff) muss für das Dichtungsband vorliegen.

Allgemeine Angaben zu Multifunktionsbändern

Da Multifunktionsdichtungsbänder wie z.B. TRIO TOP Aktiv alle 3 Ebenen abdichten, muss der Nachweis der Anforderungen erbracht sein. Neben der DIN 18542 sind auch Wärmeleitfähigkeit, Dampfdiffusionsunterschied und die Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen.

Die Anlageflächen der Ebene 1 und 3 müssen eine fachgerechte Abdichtung zulassen. Dazu ist gegebenenfalls vorher ein Glattstrich durchzuführen.

Bei der Auswahl der Dimensionen sind die Bauteilbewegungen mit zu berücksichtigen. Der Einsatzbereich darf nicht überschritten werden.

Bei der Verarbeitung ist das Rückstellverhalten von Bedeutung. Das Band ist entsprechend zu temperieren.

Anforderungen an das Produkt:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Prüfbericht DIN 18542:2009 Beanspruchungsgruppe BG1/ BGR
- 600 Pa Schlagregendicht
- Nachweis Luftdichtheit
- Nachweis GEV EMICODE EC1Plus

Die Dimensionierung hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben zu erfolgen. Die Mindestfugenbreiten sind zu beachten und Montage muss laut Herstellervorgaben erfolgen.

Produkt: TOPFORM TRIO TOP Aktiv

Abstechbreite/Einsatzbereich:
(Dimensionen: 64/7-15; 64/10-20; 74/7-15;74/10-20)

Angebotenes Produkt:

Menge:

EP:

GP: