

Ausschreibungstext, Stand 06.08.2018

TOPFORM Multifunktionsband TRIO TOP Aktiv UBA

Herstellerinformationen

Baubeschlag-Union GmbH & Co. KG
Perrotsweg 37
63263 Neu-Isenburg
www.top-form.com

Äußere Abdichtung, Wärmedämmung, Innere Abdichtung

Die äußere, mittlere und innere Abdichtung im unteren Bereich des/der Fensterelementes/Fensteranschlussfuge erfolgt durch ein imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsfugendichtungsband mit feuchtevariablen Eigenschaften z.B. TOPFORM TRIO TOP Aktiv oder einem gleichwertigen Produkt.

Ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 4102-B2 oder Klasse E nach DIN EN 13501 (normal entflammbarer Baustoff) muss für das Dichtungsband vorliegen.

Anforderungen an das Produkt:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- 600 Pa Schlagregendicht
- Nachweis Luftdichtheit a-Wert < 0,1
- Nachweis GEV EMICODE EC1Plus
- Nachweis eines variablen Diffusionsverhaltens

Die Dimensionierung hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben zu erfolgen. Die Mindestfugenbreiten sind zu beachten und Montage muss laut Herstellervorgaben erfolgen.

Produkt: TOPFORM TRIO TOP Aktiv UBA

Abstechbreite/Einsatzbereich:
(Dimensionen: 30/7-15; 30/10-20)

Angebotenes Produkt:

Menge:

EP:

GP: