

## Rollladenmotor TYP CD 35 Mini

Einsteckantriebe für Rollläden, Verdunkelungen und Markisen.

### Merkmale:

- | Seitlicher Platzbedarf beim Einbau 10 mm.
- | Einbaumöglichkeit in 2 Positionen (180° Teilung).
- | Gesamtlänge 516 mm.
- | Anschlußkabel fest verbunden.
- | Mitnehmer für 40 mm 8-kant Welle.
- | Endlagen über zwei Einstellschrauben einstellbar (Wiederholungsgenauigkeit +/- 5°).
- | Kapazität der Endabschaltung 38 Umdrehungen.
- | Extrem leises Antriebsgeräusch.
- | Elektromagnetische Scheibenbremse.
- | Prüfzeichen CE.

### Ausführungen:

TOPFORM Motor Typ	CD 35 10/12	CD 35 13/12
TOPFORM Bestell-Nr.	<b>088 083</b>	<b>088 090</b>
<b>Nenn Drehmoment</b>	10 Nm	13 Nm
<b>Leistungsaufnahme</b>	121 W	148 W
<b>Drehzahl U/Min</b>	12 rpm	12 rpm
<b>Motorlänge</b>	516 mm	516 mm
<b>Ø Motorrohr</b>	35 mm	35 mm
<b>Breite Motorkopf</b>	10 mm	10 mm
<b>Ø Motorkopf</b>	39 mm	39 mm
<b>Adapter 40 mm Achtkant Welle</b>	Kunststoff	Kunststoff
<b>Zugkraft Rollladenhöhe* 1,5 m / 2,5 m</b>	20 kg / 18 kg	31 kg / 28 kg

\*Berechnungsgrundlage: 40 mm Achtkantwelle, ohne Kenntnis von Einbausituation, Profillbreiten und Reibungsverlusten.  
 Basisausführung beinhaltet: ein Adapter 40 mm Achtkant und ein 2,5 m langes Kabel.

