

## Rollladenmotor TYP CD 45

Einsteckantriebe für Rollläden, Verdunkelungen und Markisen.

### Merkmale:

- | Seitlicher Platzbedarf beim Einbau ca. 16 mm.
- | Einbaumöglichkeit in 2 Positionen (180° Teilung).
- | Verbindung vom Antriebslager zum Antrieb durch „Klick“-Verbindung (keine Verschraubung).
- | Anschlußkabel fest verbunden.
- | Endlagen über zwei Einstellschrauben einstellbar (Wiederholungsgenauigkeit +/- 5°).
- | Kapazität der Endabschaltung 28 Umdrehungen.
- | Extrem leises Antriebsgeräusch.
- | Elektromagnetische Scheibenbremse.
- | Prüfzeichen CE.

### Ausführungen:

TOPFORM Motor Typ	CD 45 10/16	CD 45 15/16	CD 45 20/16	CD 45 30/16	CD 45 50/12
TOPFORM Bestell-Nr.	<b>088 014</b>	<b>088 021</b>	<b>088 038</b>	<b>088 045</b>	<b>088 052</b>
Nenn Drehmoment	10 Nm	15 Nm	20 Nm	30 Nm	50 Nm
Leistungsaufnahme	125 W	155 W	180 W	235 W	285 W
Drehzahl U/Min	16 rpm	16 rpm	16 rpm	16 rpm	12 rpm
Motorlänge	546 mm	546 mm	571 mm	591 mm	591 mm
Ø Motorrohr	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Breite Motorkopf	15,8 mm	15,8 mm	15,8 mm	15,8 mm	15,8 mm
Ø Motorkopf	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Adapter 60 mm Achtkant Welle	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall
Zugkraft Rollladenhöhe* 1,5 m / 2,5 m	20 kg / 18 kg	31 kg / 28 kg	41 kg / 37 kg	62 kg / 56 kg	104 kg / 93 kg

\*Berechnungsgrundlage: 60 mm Achtkantwelle, ohne Kenntnis von Einbausituation, Profildicken und Reibungsverlusten.  
 Basisausführung beinhaltet: ein Adapter 60 mm Achtkant und ein 2,5 m langes weißes Kabel.

