



TOPFORM® Rollladenmotoren

Typ CD 35 Mini



Motor für Rollläden



Motor für Screens

Der **TOPFORM Minimotor** bietet eine ideale Antriebslösung für Minirollläden und textilen Sonnenschutz.

Durch die Zugleistung von 10 Nm bzw. 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei engsten seitlichen Platzverhältnissen.

Mit nur 34 mm Rohrdurchmesser eignet sich der **TOPFORM** Rollladenmotor ideal für 40 mm Wellen mit aussen liegender Nut.

Technische Daten

Nennspannung:	230V	Einschaltdauer	
Frequenz:	50 Hz	Thermoschalter:	4 Min.
Prüfzeichen:	CE	Motorkabel Länge:	2,5 Meter
Schutzart:	IP 44	Motorkabel Querschnitt:	4 x 0,75 mm ²
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur:	- 10 ° C bis + 40° C

Basisausführung

Mit vormontiertem 40er Achtkant-Adaptersatz und 2,5 m langem weißen Kabel.


Zubehör

Lagertechniken optional.


TOPFORM Bestell-Nr.	Bezeichnung	Motorlänge	Leistungs-aufnahme	Nenn-dreh-moment	Drehzahl U/Min	Endschalter-kapazität	Zugkraft ⁽¹⁾
088 083	CD 35 10/12	516 mm	121 W	10 Nm	12	38	20 kg / 18 kg
088 090	CD 35 13/12	516 mm	148 W	13 Nm	12	38	31 kg / 28 kg

(1) für Rollladenhöhe von 1,5 m / 2,5 m

Typ CD 45



Motor für Rollläden



Motor für Markisen

Der leistungsstarke, millionenfach bewährte und robuste mechanische **TOPFORM** Antrieb für Rollläden, Sonnenschutz, Screens und Filmleinwände.

Die Auswahl an verschiedenen Drehmomenten bis zu 50 Nm lässt die optimale Motorisierung auch von schweren Rollläden und Behängen zu.

Mit nur 45 mm Rohrdurchmesser eignet sich der **TOPFORM** Rollladenmotor ideal für 50 mm Wellen, um den Wickeldurchmesser gering zu halten.

Technische Daten

Nennspannung:	230V	Einschaltdauer	
Frequenz:	50 Hz	Thermoschalter:	4 Min.
Prüfzeichen:	CE	Motorkabel Länge:	2,5 Meter
Schutzart:	IP 44	Motorkabel Querschnitt:	4 x 0,75 mm ²
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur:	- 10 ° C bis + 40° C

Basisausführung

Mit vormontiertem 60er Achtkant-Adaptersatz und 2,5 m langem weißen Kabel.

Zubehör

Lagertechniken optional.

TOPFORM Bestell-Nr.	Bezeichnung	Motorlänge	Leistungs-aufnahme	Nenn-dreh-moment	Drehzahl U/Min	Endschalter-kapazität	Zugkraft ⁽¹⁾
088 014	CD 45 10/16	546 mm	125 W	10 Nm	16	28	20 kg / 18 kg
088 021	CD 45 15/16	546 mm	155 W	15 Nm	16	28	31 kg / 28 kg
088 038	CD 45 20/16	571 mm	180 W	20 Nm	16	28	41 kg / 37 kg
088 045	CD 45 30/16	591 mm	235 W	30 Nm	16	28	62 kg / 56 kg
088 052	CD 45 50/12	591 mm	285 W	50 Nm	12	28	104 kg / 93 kg

(1) für Rollladenhöhe von 1,5 m / 2,5 m

**Qualitäts-
Produkte
Günstig!**

www.top-form.com