


# TOPFORM<sup>®</sup>

## Produkt-Stammbblatt- Einsteckschloss Klasse I

<b>Abbildung</b>	
<b>Ausführungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BB rechts / links mit einem Schlüssel am Stulp befestigt (4 Schlüsselprofile)</li> <li>- WC rechts / links</li> </ul>
<b>Abmessungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dornmaß: 55 mm</li> <li>- Entfernung BB: 72 mm</li> <li>- Entfernung WC: 78 mm</li> </ul>
<b>Schlosskasten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allseitig geschlossen.</li> <li>- Nusslagerung in Blech und Decke.</li> <li>- Verbindung Kastenteile: getaumelt</li> </ul>
<b>Material für Schlosskasten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- feuerverzinktes Blech</li> </ul>
<b>Stulpausführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flachstulp: rund.</li> <li>- Abmessung 20 x 3 mm.</li> <li>- nickel-silber lackiert.</li> </ul> <p>Optionen: Stulpbreiten (18/24 mm), Stulp kantig,</p>
<b>Einbauteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falle und Riegel aus polyoxymethylen in den Farben grau</li> <li>- Drückernuss Polyamid</li> <li>- Druckfeder</li> </ul>
<b>Drückernuss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuss Polyamid grau</li> </ul>
<b>Schlüsselbremse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlüsselbremse am Riegel</li> </ul>
<b>Verpackung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelverpackung</li> </ul>
<b>Dauerbelastung</b>	