

TOPFORM[®] 1K-Pistolenschaum

HFKW-frei

Isolieren • Dämmen • Abdichten

750 ml e

1K-Pistolenschaum

Kurzbeschreibung

Der TOPFORM 1K-Pistolenschaum entspricht u.a. den Umweltvorschriften bezüglich der Ozonschicht. Er ist hervorragend für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung geeignet. Der 1K-Pistolenschaum zeichnet sich durch äußerst sparsamen Verbrauch und genaue Dosierungsmöglichkeit aus.

Material

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Schaum mit FCKW- und HFKW freiem Treibmittel.

Vorbereitung

Die Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett entfernen. Haftflächen anfeuchten. Dose vor jedem Gebrauch mehrmals kräftig schütteln. Gemäß Anleitung auf das Dosiergerät schrauben. Angrenzende Flächen abdecken.

Verarbeitung

Dose mit Ventil stets nach unten halten. Die Austrittsmenge wird beim 1K-Pistolenschaum durch Betätigen des Abzughebels und der Dosierschraube an der Pistole dosiert. Schaum im Strangverfahren verarbeiten. Breite Fugen in Schichten verfüllen und dabei zwischenfeuchten. Untergründe gut anfeuchten. Eventuelle Schaumüberstände nach Aushärtung abschneiden.

Produktdaten



- | optimale Dosentemperatur: +20 °C
- | verarbeitbar ab +5 °C bis +35 °C
- | klebefrei* nach ca. 10 Minuten
- | schneidbar* nach ca. 45 Minuten
- | voll belastbar nach 24 Stunden
- | Temperaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 90 °C
- | Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- | Kühl lagern - 12 Monate lagerfähig
- | hoher Schalldämmwert bis zu 60 db
- | Herstellerdatum: siehe Codierung

*30 mm Strang: Bitte Angaben im technischen Datenblatt beachten.

Xn		F+
	Enthält: Diphenylmethan- diisocyanat, Isomere und Homologe	
Gesundheitsschädlich		Hochentzündlich
Gefahrhinweise:		
R 20	Gesundheitsschädlich beim Einatmen.	
R 36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.	
R 42/43	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.	
Sicherheitsratschläge:		
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
S 23	Dampf/ Aerosol nicht einatmen.	
S 24/25	Berührung mit den Augen vermeiden.	
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.	
S 33	Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.	
S 36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.	
S 45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).	
S 51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.	
Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenständen sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gase möglich. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.		

Achtung: Im Notfall rufen Sie bitte die Giftnotrufzentrale Berlin an. Tel: 030/ 19 24 0

Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Die Dose keinesfalls im Kfz-Innenraum aufbewahren oder transportieren!



1000 3



www.top-form.com

Baubeschlag-Union GmbH & Co. KG | Frankfurt am Main
Telefon (069) 50 83 97 35 | info@top-form.com