


## Kurzbeschreibung


Der **TOPFORM Minimotor** bietet eine ideale Antriebslösung für Minirollläden und textilen Sonnenschutz.

Durch die Zugleistung von 10 Nm bzw. 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei engsten seitlichen Platzverhältnissen.

Mit nur 35 mm Rohrdurchmesser eignet sich der **TOPFORM Minimotor** ideal für 40 mm Wellen mit aussen liegender Nut.



Motor für Rollläden



Motor für Screens

## Produktdetails

- | Made in Europe.
- | Perfekt für schmale Behänge.
- | Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierung.
- | Die Endabschaltung lässt sich einfach und fein abgestuft einstellen.
- | Langlebigkeit ist auf 30.000 Zyklen getestet.
- | Laufruhe / Hochpräzise Fertigung / Geräuscharmes Getriebe.
- | Solide, zuverlässige und millionenfach bewährte Technik.



## Basisausführung

- | Mit vormontiertem 40er Achteck-Adaptersatz und 2,5 m langem weißen Kabel.

## Technische Daten

<b>Nennspannung:</b>	230V
<b>Frequenz:</b>	50 Hz
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Schutzart:</b>	IP 44
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Einschaltdauer</b>	
<b>Thermoschalter:</b>	4 Min.
<b>Motorkabel Länge:</b>	2,5 Meter
<b>Motorkabel Querschnitt:</b>	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Betriebstemperatur:</b>	- 10 ° C bis + 40° C

TOPFORM Bestell-Nr.	Bezeichnung	Motorlänge	Leistungs-aufnahme	Nenn-dreh-moment	Drehzahl U/Min	Endschalter-kapazität
088 083	CD 35 10/12	516 mm	121 W	10 Nm	12	38
088 090	CD 35 13/12	516 mm	148 W	13 Nm	12	38

