

Einsteckschloss für Innentüren, Klasse II

Einsteckschloss für Innentüren nach DIN 18251, Klasse II, Buntbart mit einem Schlüssel oder WC Schließnuss oder PZ-gelocht mit Wechselfunktion. Entfernung bei BB mit Schlüsselbremse zur Feststellung des Schlüssels oder bei PZW 72 mm und bei WC mit 78 mm, Dornmaß 55 mm. Geschlossener Kasten mit verjüngter Form zur automatischen Schlosszuführung, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss. Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant. Badnuss aus Zinkdruckguss. Stulp 20 x 235 mm, rund oder eckig, nickel-silber lackiert.

Ausführungen rund:

BB (Buntbart) DIN rechts - TOPFORM Best. Nr. 074 635

BB (Buntbart) DIN links - TOPFORM Best. Nr. 074 642

WC DIN rechts - TOPFORM Best. Nr. 074 673

WC DIN links - TOPFORM Best. Nr. 074 680

PZW DIN rechts - TOPFORM Best. Nr. 074 710

PZW DIN links - TOPFORM Best. Nr. 074 727

Ausführungen eckig:

BB (Buntbart) DIN rechts - TOPFORM Best. Nr. 074 659

BB (Buntbart) DIN links - TOPFORM Best. Nr. 074 666

WC DIN rechts - TOPFORM Best. Nr. 074 697

WC DIN links - TOPFORM Best. Nr. 074 703

PZW DIN rechts - TOPFORM Best. Nr. 074 734

PZW DIN links - TOPFORM Best. Nr. 074 741

